

LOCTITE®

Nowe kleje do magnesów i żywice do wyważania

PL

Wysokiej klasy kleje strukturalne Loctite oraz utwardzające się na poczekaniu żywice do wyważania to najnowsza pomoc Loctite dla producentów silników elektrycznych prądu stałego. Przyspieszają one i ułatwiają produkcję, upraszczają konstrukcję ferrytów i obudów oraz przedłużają ich żywotność.

Eliminują one tradycyjne mechaniczne metody mocowania redukując związane z tym koszty, wagę oraz hałas silników.

Stosuj produkty Loctite do szybkiego wyważania wirników silników i wentylatorów.

Te bardzo gęste żywice o zróżnicowanym stopniu lepkości oszczędzają czas pracy i pozwalają uniknąć osłabiającego konstrukcję tradycyjnego wiercenia i przycinania. Są one szczególnie przydatne w bardzo szybkiej produkcji masowej.

Produkty Loctite utwardzają się na życzenie w ciągu kilku sekund w kontakcie z bezpiecznym silnym światłem.

NANOSZENIE AUTOMATYCZNE

Równoległe z rozwojem tych wyszukanych klejów i żywic Loctite opracował także specjalny sprzęt dozujący do ich nanoszenia. Można go zintegrować z już istniejącą lub planowaną linią montażową, używać jako niezależne urządzenie wolnostojące lub stosować do ręcznego nanoszenia.

Idealny system dający się dostosować do indywidualnych potrzeb wymaga analizy metod produkcyjnych. Naukowcy i technicy Loctite dysponujący ekspertyzą produktu i wyposażenia, projektem prototypowym, testami i oceną służą konsultacją i asystą na miejscu.

Produkty

Utwardzana światłem UV żywica Loctite do wyważania tworników

- Wysoki stopień gęstości
- Szybkie utwardzanie światłem UV
- Doskonała wytrzymałość
- Wysoka odporność na temperaturę

Mocny dwuskładnikowy klej strukturalny Loctite

- Doskonała zdolność wypełniania szczelin
- Doskonała odporność na temperaturę
- Wyjątkowa odporność na wilgoć
- Wysoka wytrzymałość na oddzieranie i uderzenia
- Słaby zapach, nie zawiera MMA. (metakrylanu metylu)

Utwardzana światłem UV żywica Loctite do wyważania wirników wentylatora

- Do wszystkich materiałów elementów silnika
- Wybór lepkości odpowiedniej do danej produkcji
- Dostępne dodatkowe systemy utwardzania
- Doskonała odporność na środowisko

Klej strukturalny Loctite utwardzany aktywatorem

- Łatwe dozowanie - ręczne lub automatyczne
- Niezwykle krótki czas ustalania
- Wysoka wytrzymałość i odporność
- Doskonała odporność na środowisko

Dodatkowe informacje można uzyskać w lokalnym ośrodku obsługi technicznej Loctite.

LOCTITE®

Henkel Polska S.A.
Business Unit Loctite

ul. Domaniewska 41, PL-02-672 WARSZAWA
Tel. (022) 56 56 200, Faks (022) 56 56 222
loctite.polska@henkel.at
www.loctite.com